

Druckmessumformer

Für allgemeine industrielle Anwendungen

Typ A-10

WIK-A-Datenblatt PE 81.60



Weitere Zulassungen
siehe Seite 10

Anwendungen

- Maschinenbau
- Mess- und Regelungstechnik
- Hydraulik und Pneumatik
- Pumpen und Kompressoren
- Schiffbau

Leistungsmerkmale

- Exzellente Qualität und bewährte Technologie
- Enorme Varianz deckt nahezu alle Anwendungen ab
- Alle konfigurierbare Varianten sind kurzfristig ab Los 1 Stück verfügbar
- Besonders kosteneffizient



Druckmessumformer, Typ A-10

Konfigurator



Standard-artikel



Beschreibung

Der praxiserprobte Druckmessumformer (Drucksensor) Typ A-10 ist der Allrounder für Druckmessungen im industriellen Umfeld. Kompakt gebaut, lässt er sich in vielfältige Maschinendesigns integrieren. Die vielen Mess- und Sondermessbereiche tragen zur universellen Einsetzbarkeit bei.

Exzellente Qualität und bewährte Technologie

Unsere langjährige Erfahrung und genaue Kenntnis der Kundenbedürfnisse ist in die Entwicklung des Typs A-10 eingeflossen. Er bewährt sich seit über zehn Jahren in unzähligen Anwendungen. Die gleichbleibend hohe Qualität und seine zuverlässige Funktion werden weltweit geschätzt und regelmäßig durch interne und externe Audits bestätigt. Der Bestseller akzeptiert bis zu 100 Mio. Lastwechsel bei nahezu gleichbleibender Präzision.

Enorme Varianz deckt nahezu alle Anwendungen ab

Der Typ A-10 misst je nach Anforderung Relativdruck, Vakuum und Absolutdruck. Er ist flexibel in über 2 Mio.

Varianten konfigurierbar und lässt sich somit mühelos in nahezu jedes Anlagenkonzept integrieren.

Alle konfigurierbaren Varianten sind kurzfristig ab Los 1 Stück verfügbar

Jeder kundenspezifisch konfigurierte Typ A-10 ist, schon ab Losgröße 1, spätestens fünf Werktage nach der Bestellung versandfertig. Auch große Mengen sind schnell lieferbar. Die kurzen Lieferzeiten helfen sowohl OEMs, kurze Produktionszeiten einzuhalten als auch Händlern, das richtige Produkt für ihre Kunden zügig zu beschaffen.

Besonders kosteneffizient

Der Typ A-10 ist besonders kosteneffizient und bietet eine sehr gute, auf den Großteil der Anwendungen abgestimmte Performance hinsichtlich Präzision und Robustheit. Die hohe Zuverlässigkeit und die lange Lebensdauer sorgen für niedrige Wartungs- und Austauschkosten.

Technische Daten

Der Typ A-10 ist optional mit einer verbesserten Nichtlinearität erhältlich. Je nach ausgewählter Nichtlinearität ergeben sich die folgenden Werte:

Genauigkeitsangaben	Nichtlinearität ≤ ±0,5 % der Spanne	Nichtlinearität ≤ ±0,25 % der Spanne
Nichtlinearität nach BFSL nach IEC 61298-2		
Messbereich ≤ 0,1 bar [≤ 1,45 psi]	≤ ±0,5 % der Spanne	-
Messbereich > 0,1 bar [>1,45 psi]	≤ ±0,5 % der Spanne	≤ ±0,25 % der Spanne ¹⁾
Genauigkeit	→ Siehe „Max. Messfehler nach IEC 61298-2“	
Max. Messfehler nach IEC 61298-2		
Messbereich ≥ 0,6 bar [≥ 8,7 psi]	≤ ±1 % der Spanne	≤ ±0,5 % der Spanne
Messbereich ≥ 0,4 bar [≥ 5,8 psi]	≤ ±1,2 % der Spanne	≤ ±0,7 % der Spanne
Messbereich ≥ 0,25 bar [≥ 3,6 psi]	≤ ±1,3 % der Spanne	≤ ±0,8 % der Spanne
Messbereich ≥ 0,16 bar [≥ 2,3 psi]	≤ ±1,5 % der Spanne	≤ ±1 % der Spanne
Messbereich ≥ 0,1 bar [≥ 1,45 psi]	≤ ±1,8 % der Spanne	-
Messbereich ≥ 0,05 bar [≥ 0,73 psi]	≤ ±2,4 % der Spanne	-
Nullpunktfehler ^{2) 3)}		
4 ... 20 mA / DC 1 ... 5 V / DC 0,5 ... 4,5 V / DC 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch	≤ ±0,3 % der Spanne	≤ ±0,2 % der Spanne
DC 0 ... 10 V	≤ ±0,5 % der Spanne	≤ ±0,4 % der Spanne
DC 0 ... 5 V ⁴⁾	≤ ±0,6 % der Spanne	-

1) Nicht möglich mit Ausgangssignal DC 0 ... 5 V.

2) Messbereiche $\leq 0,1$ bar [$\leq 1,45$ psi] (oder äquivalente) nur mit $\leq \pm 0,5$ % der Spanne möglich.

3) Außerhalb der Referenzbedingungen bei Messbereichen $< 0,6$ bar [$< 8,7$ psi] die Temperaturhysterese hinzurechnen.

4) Nicht möglich mit Messbereichen $\leq 0,1$ bar [$\leq 1,45$ psi] (oder äquivalente).

Weitere Angaben zu: Genauigkeitsangaben		
Signalrauschen	≤ 0,2 % der Spanne	
Nichtwiederholbarkeit nach IEC 61298-2		
Messbereich < 0,1 bar [$< 1,45$ psi]	≤ 0,2 % der Spanne	
Messbereich > 0,1 bar [$> 1,45$ psi]	≤ 0,1 % der Spanne	
Temperaturfehler bei 0 ... 80 °C [32 ... 176 °F]		
-	Typisch	≤ ±1 % der Spanne
Messbereich < 1 bar [$< 14,5$ psi]	Maximal	≤ ±2,5 % der Spanne
Messbereich ≥ 1 bar [$\geq 14,5$ psi]	Maximal	≤ ±1,5 % der Spanne
Messbereich ≥ 10 bar [≥ 145 psi]	Maximal	≤ ±2 % der Spanne
Messbereich > 25 bar [360 psi]	Maximal	≤ ±1,5 % der Spanne
Temperaturhysterese -30 ... +100 °C [-22 ... +212 °F] für Messbereiche < 0,6 bar [$< 8,7$ psi]		
Messbereich < 0,6 bar [$< 8,7$ psi]	Relativdruck	≤ 0,2 % der Spanne
	Absolutdruck	≤ 0,2 % der Spanne
Messbereich < 0,4 bar [$< 5,8$ psi]	Relativdruck	≤ 0,3 % der Spanne
	Absolutdruck	≤ 0,3 % der Spanne
Messbereich < 0,25 bar [$< 3,6$ psi]	Relativdruck	≤ 0,5 % der Spanne
	Absolutdruck	≤ 0,5 % der Spanne
Messbereich < 0,16 bar [$< 2,3$ psi]	Relativdruck	≤ 0,7 % der Spanne
	Absolutdruck	≤ 0,8 % der Spanne
Messbereich < 0,1 bar [$< 1,45$ psi]	Relativdruck	≤ 1,4 % der Spanne

Weitere Angaben zu: Genauigkeitsangaben

Langzeitdrift nach IEC 61298-2

Messbereich $\leq 0,1$ bar [$\leq 1,45$ psi]	$\leq \pm 0,5$ % der Spanne ¹⁾
Messbereich $\leq 0,4$ bar [$\leq 5,8$ psi]	$\leq \pm 0,2$ % der Spanne
Messbereich $> 0,4$ bar [$> 5,8$ psi]	$\leq \pm 0,1$ % der Spanne

Zusätzlicher Nullpunktfehler abhängig von der Einbaulage für Messbereiche ≤ 1 bar [15 psi]

Einbaulage 180°, senkrecht, Prozessanschluss oben	≤ 1 mbar [$\leq 0,015$ psi]
Einbaulage 90°, waagrecht	$\leq 0,6$ mbar [$\leq 0,009$ psi]

Referenzbedingungen	Nach IEC 61298-1
----------------------------	------------------

1) Außerhalb der Referenzbedingungen ist bei Messbereichen $\leq 0,1$ bar [$\leq 1,45$ psi] die Temperaturhysterese hinzuzurechnen.

Messbereiche, Relativdruck

bar

0 ... 0,05	0 ... 10 ¹⁾
0 ... 0,1	0 ... 16 ¹⁾
0 ... 0,16	0 ... 25 ¹⁾
0 ... 0,25	0 ... 40
0 ... 0,4	0 ... 60
0 ... 0,6	0 ... 100
0 ... 1	0 ... 160
0 ... 1,6	0 ... 250
0 ... 2,5	0 ... 400
0 ... 4	0 ... 600
0 ... 6	0 ... 1.000

1) Für den Messstoff Wasser empfiehlt sich die Option "erhöhte Stabilität".

psi

0 ... 1	0 ... 300 ¹⁾
0 ... 5	0 ... 500
0 ... 15	0 ... 1.000
0 ... 25	0 ... 1.500
0 ... 30	0 ... 2.000
0 ... 50	0 ... 3.000
0 ... 100	0 ... 5.000
0 ... 160 ¹⁾	0 ... 10.000
0 ... 200 ¹⁾	0 ... 15.000

1) Für den Messstoff Wasser empfiehlt sich die Option "erhöhte Stabilität".

inWC

0 ... 20	0 ... 120
0 ... 40	0 ... 150
0 ... 60	0 ... 200
0 ... 80	0 ... 250
0 ... 100	0 ... 400

Messbereiche, Absolutdruck

bar abs.

0 ... 0,1	0 ... 2,5
0 ... 0,16	0 ... 4
0 ... 0,25	0 ... 6
0 ... 0,4	0 ... 10
0 ... 0,6	0 ... 16
0 ... 1	0 ... 25
0 ... 1,6	-

psi abs.

0 ... 5	0 ... 100
0 ... 15	0 ... 150
0 ... 25	0 ... 200
0 ... 30	0 ... 300
0 ... 50	-

inWC abs.

0 ... 40	0 ... 150
0 ... 60	0 ... 200
0 ... 80	0 ... 250
0 ... 100	0 ... 400
0 ... 120	-

Vakuum- und +/- Messbereiche

bar	
-0,025 ... +0,025	-0,3 ... +0,3
-0,05 ... 0	-0,4 ... 0
-0,05 ... +0,05	-0,5 ... +0,5
-0,05 ... +0,15	-0,6 ... 0
-0,05 ... +0,2	-1 ... 0
-0,05 ... +0,25	-1 ... +0,6
-0,1 ... 0	-1 ... +1,5
-0,1 ... +0,1	-1 ... +3
-0,15 ... +0,15	-1 ... +5
-0,16 ... 0	-1 ... +9 ¹⁾
-0,2 ... +0,2	-1 ... +15 ¹⁾
-0,25 ... 0	-1 ... +24 ¹⁾

1) Für den Messstoff Wasser empfiehlt sich die Option "erhöhte Stabilität".

→ Weitere Messbereiche auf Anfrage.

psi	
-1 ... 0	-30 inHg ... +100
-30 inHg ... 0	-30 inHg ... +160 ¹⁾
-30 inHg ... +15	-30 inHg ... +200 ¹⁾
-30 inHg ... +30	-30 inHg ... +300 ¹⁾
-30 inHg ... +60	-

1) Für den Messstoff Wasser empfiehlt sich die Option "erhöhte Stabilität".

inWC	
-10 ... +10	-80 ... 0
-20 ... 0	-100 ... 0
-20 ... +20	-100 ... +100
-40 ... 0	-120 ... 0
-40 ... +40	-125 ... +125
-50 ... +50	-150 ... 0
-60 ... 0	-200 ... +200
-75 ... +75	-250 ... 0

Weitere Angaben zu: Messbereich		
Einheiten	■ bar ■ psi ■ inWC ■ mbar ■ kg/cm² ■ MPa ■ kPa	
Maximaler Arbeitsdruck	→ Entspricht dem oberen Messbereichswert / Messbereichsendwert → Ein dauerhafter Betrieb oberhalb des maximalen Arbeitsdruckes ist unzulässig	
Überdruckgrenze	Die Überdruckgrenze bezieht sich auf den Messbereich. Abhängig vom gewählten Prozessanschluss und der Dichtung können sich Einschränkungen in der Überdruckgrenze ergeben.	
bar	Messbereiche ≤ 0,1 bar	0,2 bar
	Messbereiche ≤ 0,4 bar	1 bar
	Messbereiche < 1,6 bar	3 bar
	Messbereiche ≥ 1,6 bar	2-fach
	Messbereich 1.000 bar	1,43-fach
bar abs.	Messbereiche ≤ 0,4 bar abs.	1 bar abs.
	Messbereiche < 1,6 bar abs.	3 bar abs.
	Messbereiche ≥ 1,6 bar abs.	2-fach
psi	Messbereiche ≤ 1 psi	3 psi
	Messbereiche ≤ 5 psi	14,5 psi
	Messbereiche < 25 psi	45 psi
	Messbereiche ≥ 25 psi	2-fach
	Messbereiche 160 psi, 1.000 psi, 1.500 psi und 10.000 psi	1,7-fach
	Messbereich 15.000 psi	1,43-fach
psi abs.	Messbereiche ≤ 5 psi abs.	14,5 psi abs.
	Messbereiche < 25 psi abs.	45 psi abs.
	Messbereiche ≥ 25 psi abs.	2-fach

Weitere Angaben zu: Messbereich		
inWC	Messbereiche ≤ 40 inWC	80 inWC
	Messbereiche ≤ 200 inWC	400 inWC
	Messbereiche ≤ 400 inWC	1.200 inWC
inWC abs.	Messbereiche ≤ 200 inWC abs.	400 inWC abs.
	Messbereiche ≤ 400 inWC abs.	1.200 inWC abs.
Vakuumfestigkeit	Ja (Einschränkung bei Messbereichen ≤ 0,1 bar [1 psi, 40 inWC]: -0,2 bar [-3 psi, -80 inWC])	
Leckagerate	■ < 5*10 ⁻³ mbar*/l/s ■ < 1*10 ⁻⁶ mbar*/l/s ^{1) 2)}	

1) Bei Wasserstoffanwendungen

2) Bei Anwendungen von gefährlichen Fluiden, Flüssigkeiten und Gasen nach Richtlinie 2014/68/EU Artikel 13, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bzw. GHS1.

→ Weitere Überdruckgrenzen auf Anfrage

Prozessanschluss				
Norm	Gewindegröße	Max. Messbereich	Überdruckgrenze	Dichtung
EN 837	G ⅛ B	400 bar [5.000 psi]	572 bar [8.290 psi]	Kupfer
	G ¼ B	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	■ Kupfer ■ CrNi-Stahl
	G ¼ Innengewinde	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	Ohne
	G ⅜ B	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	■ Kupfer ■ CrNi-Stahl
	G ½ B	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	■ Kupfer ■ CrNi-Stahl
DIN EN ISO 1179-2	G ¼ A	600 bar [8.000 psi]	858 bar [12.440 psi]	■ NBR ■ EPDM
		1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	FPM/FKM
	G ½ A	600 bar [8.000 psi]	858 bar [12.440 psi]	■ NBR ■ FPM/FKM
DIN EN ISO 9974-2	M14 x 1,5	600 bar [8.000 psi]	858 bar [12.440 psi]	■ NBR ■ FPM/FKM ■ EPDM
ANSI/ASME B1.20.1	⅛ NPT	400 bar [5.000 psi]	572 bar [8.290 psi]	-
	¼ NPT	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
	¼ NPT Innengewinde	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
	½ NPT	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
DIN 16288	M20 x 1,5	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	■ Kupfer ■ CrNi-Stahl
ISO 7	R ¼	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	-
	R ⅜	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
	R ½	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
KS	PT ¼	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	-
	PT ½	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
	PT ⅜	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
SAE J514	7/16-20 UNF O-Ring BOSS	600 bar [8.000 psi]	858 bar [12.440 psi]	FPM/FKM
-	Flanschanschluss	100 bar [1.000 psi]	143 bar [2.070 psi]	Ohne

Details sind in der jeweiligen Anwendung separat zu prüfen. Die angegebenen Werte für die Überdruckgrenze dienen nur zur groben Orientierung. Die Werte hängen von der Temperatur, der verwendeten Dichtung, dem gewählten Drehmoment, der Art und dem Werkstoff des Gegengewindes und den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab.

Weitere Angaben zu: Prozessanschluss	
Max. Messbereich	→ Siehe Tabelle „Prozessanschluss“ auf Seite 5
Überdruckgrenze	→ Siehe Tabelle „Prozessanschluss“ auf Seite 5
Dichtung	→ Siehe Tabelle „Prozessanschluss“ auf Seite 5
Kanalbohrungsdurchmesser	■ 3,5 mm (Standard bei allen Prozessanschlüssen) ■ 0,6 mm (kompatibel mit allen Außengewinden) ■ 0,3 mm (kompatibel mit allen Außengewinden) ■ 6 mm (kompatibel mit G ¼ A, weitere auf Anfrage) ■ T-Drossel möglich (für Prozessanschlüsse G ¼ B, G ⅜ B, G ½ B und M20 x 1,5)
Mögliche Einschränkungen	Abhängig von der Wahl der Dichtung am Prozessanschluss kann es zu Einschränkungen beim zulässigen Temperaturbereich kommen.
NBR	-30 ... +100 °C [-22 ... +212 °F]
FPM/FKM	■ -20 ... +100 °C [-4 ... +212 °F] ■ -40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]
EPDM	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]
Kupfer	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]
CrNi-Stahl	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]

Ausgangssignal		
Signalart		
Strom (2-Leiter)	4 ... 20 mA	
Spannung (3-Leiter)	DC 0 ... 10 V DC 0 ... 5 V DC 1 ... 5 V DC 0,5 ... 4,5 V	
Ratiometrisch (3-Leiter)	DC 0,5 ... 4,5 V	
Bürde Ω		
Strom (2-Leiter)	≤ (Hilfsenergie - 8 V) / 0,02 A	
Spannung (3-Leiter)	> Maximales Ausgangssignal / 1 mA	
Ratiometrisch (3-Leiter)	> 10k	
Spannungsversorgung		
Hilfsenergie	Ausgangssignal 4 ... 20 mA	DC 8 ... 30 V DC 8 ... 35 V ^{1) 2)}
	Ausgangssignal DC 0 ... 5 V ^{1) 3)}	DC 8 ... 30 V DC 8 ... 35 V
	Ausgangssignal DC 1 ... 5 V	DC 8 ... 30 V DC 8 ... 35 V
	Ausgangssignal DC 0,5 ... 4,5 V	DC 8 ... 30 V DC 8 ... 35 V
	Ausgangssignal DC 0 ... 10 V	DC 14 ... 30 V DC 14 ... 35 V
	Ausgangssignal DC 0,5 ... 4,5 V, ratiometrisch	DC 5 V ±10 %
Stromaufnahme	Strom (2-Leiter)	Signalstrom, max. 25 mA
	Spannung (3-Leiter)	8 mA
	Ratiometrisch (3-Leiter)	8 mA

Ausgangssignal		
Dynamisches Verhalten		
Einschwingzeit nach IEC 61298-2	Messbereich $\geq 0,4$ bar [$\geq 5,8$ psi]	< 1 ms ⁴⁾
	Messbereich $< 0,4$ bar [$< 5,8$ psi]	< 1 min
Einschaltzeit	Messbereich $\geq 0,4$ bar [$\geq 5,8$ psi]	< 15 ms
	Messbereich $< 0,4$ bar [$< 5,8$ psi]	< 1 min

1) Nicht möglich bei Nichtlinearität 0,25 % BFSL.

2) Nur für Temperaturen bis 80 °C [176 °F] möglich.

3) Nicht möglich mit Messbereichen $\leq 0,1$ bar [$\leq 1,45$ psi] (oder äquivalente).

4) < 300 ms bei DNV-Zulassung und Messbereich $\geq 0,4$ bar [5,8 psi] ... $\leq 0,6$ bar [8,7 psi].

→ Weitere Ausgangssignale auf Anfrage.

Elektrischer Anschluss				
Anschlussart	IP-Code ¹⁾	Aderquerschnitt	Kabeldurchmesser	Kabelwerkstoff
Winkelstecker DIN EN 175301-803 A				
Mit Gegenstecker, PG9 (Standard)	IP65	Bis max. 1,5 mm ²	6 ... 8 mm	-
Mit Gegenstecker, PG11	IP65	Bis max. 1,5 mm ²	8 ... 10 mm	
Mit Gegenstecker, PG13,5 ²⁾	IP65	Bis max. 1,5 mm ²	10 ... 14 mm	
Mit angespritztem Kabel ³⁾	IP65	3 x 0,75 mm ²	6 mm	PUR
Winkelstecker DIN EN 175301-803 C ³⁾				
Mit Gegenstecker	IP65	Bis max. 0,75 mm ²	4,5 ... 6 mm	-
Rundstecker M12 x 1 (4-polig)				
Ohne Gegenstecker	IP67	-	-	-
Gerade mit angespritztem Kabel ³⁾	IP67	3 x 0,34 mm ²	4,3 mm	PUR
Gewinkelt mit angespritztem Kabel ³⁾	IP67	3 x 0,34 mm ²	4,3 mm	PUR
Kabelaussgang				
Ungeschirmt ³⁾	IP67	3 x 0,34 mm ²	4 mm	PUR
OEM-Ausführung, ungeschirmt ⁴⁾	IP67	3 x 0,14 mm ²	2,85 mm	TPU

1) Die angegebenen IP-Codes gelten nur im gesteckten Zustand mit Gegensteckern mit entsprechendem IP-Code.

2) Nicht machbar mit cULus-Zulassung.

3) Nicht machbar mit DNV-Zulassung.

4) Bis max. 90 °C [194 °F].

Weitere Angaben zu: Elektrischer Anschluss	
Anschlussart	→ Siehe Tabelle „Elektrischer Anschluss“ auf Seite 7
Aderquerschnitt	→ Siehe Tabelle „Elektrischer Anschluss“ auf Seite 7
Kabeldurchmesser	→ Siehe Tabelle „Elektrischer Anschluss“ auf Seite 7
Anschlussbelegung	→ Siehe Tabelle „Anschlussbelegung“
Schutzart (IP-Code) nach IEC 60529	→ Siehe Tabelle „Elektrischer Anschluss“ auf Seite 7
Kurzschlussfestigkeit	S+ gegen U-
Verpolungsschutz	U+ gegen U- Kein Verpolungsschutz bei ratiometrischem Ausgangssignal
Isolationsspannung	DC 500 V

Anschlussbelegung

Alle Stecker mit angespritztem Kabel haben die gleiche Farbbelegung wie der ungeschirmte Kabelausgang.


Winkelstecker DIN 175301-803 A			
		2-Leiter	3-Leiter
	U ₊	1	1
	U ₋	2	2
	S ₊	-	3


Winkelstecker DIN 175301-803 C			
		2-Leiter	3-Leiter
	U ₊	1	1
	U ₋	2	2
	S ₊	-	3

Rundstecker M12 x 1 (4-polig)			
		2-Leiter	3-Leiter
	U ₊	1	1
	U ₋	3	3
	S ₊	-	4

Legende

U₊ Positiver Versorgungsanschluss
 U₋ Negativer Versorgungsanschluss
 S₊ Analogausgang

Kabelausgang, ungeschirmt			
		2-Leiter	3-Leiter
	U ₊	Braun	Braun
	U ₋	Blau	Blau
	S ₊	-	Schwarz

Kabelausgang, OEM-Ausführung, ungeschirmt			
		2-Leiter	3-Leiter
	U ₊	Braun	Braun
	U ₋	Blau	Blau
	S ₊	-	Schwarz

Werkstoff	
Werkstoff (messstoffberührt)	
< 10 bar [< 150 psi]	CrNi-Stahl 316L
≥ 10 bar [≥ 150 psi]	CrNi-Stahl 316L und PH-Stahl
≤ 25 bar abs. [≤ 400 psi abs.]	CrNi-Stahl 316L
Werkstoff (in Kontakt mit der Umgebung)	
	■ CrNi-Stahl 316L ■ HNBR ■ PA und PBT ■ TPU und PUR (Kabelausgang)
Druckübertragungsmedium	
< 10 bar [< 150 psi]	Synthetisches Öl
≥ 10 bar [≥ 150 psi]	Trockene Messzelle
≤ 25 bar abs. [≤ 400 psi abs.]	Synthetisches Öl

Einsatzbedingungen			
	Messstoff- temperaturgrenze	Umgebungs- temperaturgrenze ^{2) 5)}	Lagertemperatur- grenze
Temperaturbereiche ¹⁾			
Spannungssignal, Stromsignal und ratiometrisch	0 ... 80 °C [32 ... 176 °F]	0 ... 80 °C [32 ... 176 °F]	-40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Erweiterte Temperaturbereiche ¹⁾			
Spannungssignal	-30 ... +100 °C [-22 ... +212 °F]	-30 ... +100 °C [-22 ... +212 °F]	-40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Stromsignal ^{3) 4)}	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]	-40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]

1) Einschränkungen der Temperaturbereiche durch die verwendete Dichtung, siehe „Weitere Angaben zu: Prozessanschluss“.

2) Einschränkungen und Derating der Umgebungstemperatur sind abhängig von der Messstofftemperatur.

3) Mit cULus-Zulassung beträgt die Mindesttemperatur für Umgebung und Messstoff -30 °C [-22 °F].

4) Nur mit Hilfsenergie DC 8 ... 30 V.

5) Nur bei gehäutem und betauungsgeschütztem Einbauort.

Weitere Angaben zu: Einsatzbedingungen	
Feuchte	0 ... 90 % relative Feuchte (keine Betauung)
Höhenlage für Betrieb	≤ 2.000 m über N.N
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	I
Schwingungsbständigkeit nach IEC 60068-2-6	■ 10g ■ 20g (≥ -30 °C [-22 °F]) ¹⁾ (auf Anfrage)
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27	Bei ≥ -30 °C [-22 °F] 500g
	Bei < -30 °C [-22 °F] 100g
Schutzart (IP-Code) nach IEC 60529	→ Siehe „Elektrischer Anschluss“
Lebensdauer	
Messbereich ≥ 600 bar [≥ 8.000 psi]	10 Millionen Lastwechsel
Messbereich > 0,1 bar [> 1 psi]	100 Millionen Lastwechsel
Messbereich ≤ 0,1 bar [≤ 1 psi]	10 Millionen Lastwechsel

1) Bei DNV-Zulassung nur für Messbereich ≥ 0 ... 1,6 bar [≥ 0 ... 25 psi] machbar.

Optionen für spezielle Messstoffe	
Öl- und fettfrei	
Restkohlenwasserstoff	< 1.000 mg/m ²
Wasser (erhöhte Stabilität)	
Messbereiche	10 ... 25 bar [150 ... 360 psi]

Verpackung und Gerätekenzeichnung	
Verpackung	■ Einzelverpackung ■ Mehrfachverpackung (bis zu 20 Stück möglich)
Gerätekenzeichnung	■ WIKA-Typenschild, geklebt ■ Kundenspezifisches Typenschild auf Anfrage

Zulassungen

Logo	Beschreibung	Region
	EU-Konformitätserklärung	Europäische Union
	EMV-Richtlinie	
	EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (industrieller Bereich)	
	Druckgeräte-Richtlinie	
	RoHS-Richtlinie	
	EAC	Eurasische Wirtschaftsge- meinschaft
	EMV-Richtlinie	
	UL	USA und Kanada
	Sicherheit (z. B. elektr. Sicherheit, Überdruck, ...)	

Optionale Zulassungen

Logo	Beschreibung	Region
	PAC Kasachstan Metrologie, Messtechnik	Kasachstan
-	MChS Genehmigung zur Inbetriebnahme	Kasachstan
	PAC Ukraine Metrologie, Messtechnik	Ukraine
	PAC Usbekistan Metrologie, Messtechnik	Usbekistan
	DNV ¹⁾ Schiffe, Schiffbau (z. B. Offshore)	Deutschland
-	CRN Sicherheit (z. B. elektr. Sicherheit, Überdruck, ...)	Kanada
	NSF NSF/ANSI/CAN 61 Komponenten für Trinkwassersysteme - gesundheitliche Auswirkungen	USA und Kanada

1) Nicht für Messbereiche < 0,16 bar [< 2,3 psi] und nicht für Messstofftemperaturbereich -40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F].

Herstellererklärung

Logo	Beschreibung
-	China RoHS-Richtlinie
MTTF	> 100 Jahre

Testreport

Testreport	
Nichtlinearität 0,5 %	3 Messpunkte
Nichtlinearität 0,25 %	5 Messpunkte


Zertifikate/Zeugnisse

Zertifikate/Zeugnisse	
Zeugnis	2.2-Werkszeugnis nach EN 10204 (z. B. Fertigung nach Stand der Technik, Werkstoffnachweis, Anzeigegegenauigkeit)

→ Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite


Abmessungen in mm [in]

Mit Winkelstecker Form A




Gewicht: ca. 80 g [0,18 lb]

Mit Winkelstecker Form C




Gewicht: ca. 80 g [0,18 lb]

Mit Rundstecker M12 x 1




Gewicht: ca. 80 g [0,18 lb]

Mit Kabelausgang Standard, ungeschirmt




Gewicht: ca. 80 g [0,18 lb]

Mit Kabelausgang, OEM-Ausführung, ungeschirmt




Gewicht: ca. 80 g [0,18 lb]

Mit Winkelstecker Form A und Flanschanschluss



Gewicht: ca. 350 g [0,77 lb]


Prozessanschlüsse



Flanschanschluss	Abmessungen siehe Zeichnung

→ Weitere Prozessanschlüsse siehe technische Information IN 00.14.

Zubehör und Ersatzteile



Beschreibung	Ausführung	Bestellnummer
Gegenstecker		
Winkelstecker DIN EN 175301-803 A	Verschraubung PG9	11427567
	Verschraubung PG11	14243778
	Verschraubung PG13,5	1604627
	Mit 2 m Kabel ¹⁾	11225793
	Mit 5 m Kabel ¹⁾	11250186
Winkelstecker DIN EN 175301-803 C ¹⁾	Verschraubung PG7	1439081
Rundstecker M12 x 1, 4-polig, gerade	Ohne Kabel	2421262
	Mit 2 m Kabel ¹⁾	11250780
	Mit 5 m Kabel ¹⁾	11250259
Rundstecker M12 x 1, 4-polig, gewinkelt	Ohne Kabel	2421270
	Mit 2 m Kabel ¹⁾	11250798
	Mit 5 m Kabel ¹⁾	11250232
Dichtungen für Prozessanschluss		
G 1/8 EN 837	Kupfer	11251051
G 1/4 B EN 837	Kupfer	11250810
	CrNi-Stahl	11250844
G 3/8 B EN 837	Kupfer	11250861
	CrNi-Stahl	11251042
G 1/2 B EN 837	Kupfer	11250861
	CrNi-Stahl	11251042
M14 x 1,5 DIN EN ISO 9974-2	NBR	1537857
	FPM/FKM	14045531
	EPDM	14110827
M20 x 1,5 DIN 16288	Kupfer	11250861
	CrNi-Stahl	11251042
7/16-20 UNF O-Ring BOSS SAE J514	FPM/FKM	14146066
G 1/4 A DIN EN ISO 1179-2	NBR	1537857
	FPM/FKM	14045531
	EPDM	14110827
G 1/2 A DIN EN ISO 1179-2	NBR	1039067
	FPM/FKM	1039075
Dichtungen für Gegenstecker, blau (WIKA)		
Winkelstecker DIN 175301-803 A		1576240
Winkelstecker DIN 175301-803 C		11169479

1) Stecker nicht für Typ A-10 mit DNV-Zulassung zulässig.

→ Nur die aufgelisteten Zubehörteile verwenden, ansonsten führt dies zum Verlust der Zulassung.

Bestellangaben

Typ / Nichtlinearität / Messbereich / Prozessanschluss
/ Dichtung / Zulässiger Messstofftemperaturbereich /
Ausgangssignal / Hilfsenergie / Elektrischer Anschluss /
Zeugnisse / Zulassungen

Standard-
artikel



Konfigurator



© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
Bei unterschiedlicher Auslegung des übersetzten und des englischen Datenblatts ist der englische Wortlaut maßgebend.

