


Overzicht configuratie voor standards-based cylinder
 DSNU-20-40-P-A-MQ
 #193990



Basis eigenschappen	
Feature	Value
Functie	DSNU Ronde cilinder DSNU, metrisch
Zuigerdiameter mm	20 mm
Slag mm	40 mm
Demping	P Elastische dempingsringen / - platen aan beide zijden
Positiedetectie	A Voor naderingsschakelaar

Meer productopties	
Feature	Value
Cilinderdeksel	MQ Persluchtaansluiting aan de zijkant, afsluitdeksel
Verdraai beveiliging	Zonder
Zuigerstangtype	zuigerstang met één uiteinde
K2 verlenging zuigerstangschroefdraad	Zonder
K6 - Verkorte uitwendige schroefdraad op zuigerstang	Zonder
Zuigerstangschroefdraad	Uitwendige schroefdraad
K5 - Speciale schroefdraad	Standaarddraad aan de zuigerstand
K8 - Zuigerstang verlengd vooraan	Zonder
Kleemheid	Zonder
Corrosiebescherming	Standaard
Temperatuurbestendigheid	Standaard
Afschraper	Standaard
Constante snelheid	Zonder
Loopeigenschap	Standaard
EU-certificering (ATEX)	Zonder