



## 2580 FlowtraMag Meter

### flow

- geen bewegende onderdelen
- lichter van gewicht in vergelijking met klassieke magmeters
- korte rechte inbouwmaten - ideaal voor eindafvoeringen, boorputten en skids
- geijkt af fabriek met certificaat (+/-1% van leesnauwkeurigheid)
- deels gevulde buisdetectie status indicator
- LED indicatoren geven sensorstatus duidelijk aan
- omgekeerde stroomrichting configureerbaar met 0252 configuratietool of GF Config Tool Bluetooth App
- O-ringen: FKM

MFR #	omschrijving	DN (mm)	buisafmeting (inch)
3-2580-P-T-010	FlowtraMag, PVC 3-delige koppeling, FKM,&nbsp;Titanium	25	1
3-2580-P-T-020	FlowtraMag, PVC 3-delige koppeling, FKM,&nbsp;Titanium	50	2
3-2580-P-T-040	FlowtraMag, PVC flens, FKM, Titanium	100	4
3-2580-P-H-010	FlowtraMag, PVC 3-delige koppeling, FKM,&nbsp;Hastelloy C	25	1
3-2580-P-H-020	FlowtraMag, PVC 3-delige koppeling, FKM,&nbsp;Hastelloy C	50	2
3-2580-P-H-040	FlowtraMag, PVC flens, FKM,&nbsp;Hastelloy C	100	4

### Code

159 001 874

159 001 875

159 001 876

159 001 945

159 001 946

159 001 947

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>