



3-weg kogelkraan type 543, horizontaal/T-boring, met draadmof Rp, ABS metrisch

uitvoering:

- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

Rp	DN	PN	kv-waarde	EPDM	SP	gewicht
(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
			(l/min)			
3/8	10	10	140	169 543 241	1	0,186
1/2	15	10	200	169 543 242	1	0,191
3/4	20	10	470	169 543 243	1	0,274
1	25	10	793	169 543 244	1	0,415
1 1/4	32	10	1290	169 543 245	1	0,708
1 1/2	40	10	1910	169 543 246	1	1,045
2	50	10	3100	169 543 247	1	2,030

Rp	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	z	z1
(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3/8	50	57	28	8	113	77	73	36	25	32	45	6	87	43
1/2	50	57	28	8	117	77	73	36	25	32	45	6	85	42
3/4	58	67	32	8	135	97	86	43	25	39	58	6	100	50
1	68	73	36	8	155	97	99	50	25	39	58	6	113	57
1 1/4	84	90	45	9	179	128	120	60	45	54	74	8	134	67
1 1/2	97	97	51	9	201	128	137	69	45	54	74	8	155	78
2	124	116	65	9	255	152	179	89	45	66	87	8	199	99

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>