



## 3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/T-boring, PVC-C SF met lijmmof, metrisch

### uitvoering:

- siliconenvrij / verfbestendig
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PVDF
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

| d<br>(mm) | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | kv-waarde<br>( $\Delta p=1$ bar)<br>(L/min) | EPDM<br>Code | SP | gewicht<br>(kg) | FKM<br>Code | SP | gewicht<br>(kg) |
|-----------|------------|-------------|---|--------------|----|-----------------|-------------|----|-----------------|
| 16        | 10         | 10          | 140   | 163 543 341  | 1  | 0,264           | 163 543 351 | 1  | 0,264           |
| 20        | 15         | 10          | 200   | 163 543 342  | 1  | 0,271           | 163 543 352 | 1  | 0,271           |
| 25        | 20         | 10          | 470   | 163 543 343  | 1  | 0,389           | 163 543 353 | 1  | 0,389           |
| 32        | 25         | 10          | 793   | 163 543 344  | 1  | 0,590           | 163 543 354 | 1  | 0,590           |
| 40        | 32         | 10          | 1290  | 163 543 345  | 1  | 1,007           | 163 543 355 | 1  | 1,007           |
| 50        | 40         | 10          | 1910  | 163 543 346  | 1  | 1,487           | 163 543 356 | 1  | 1,487           |
| 63        | 50         | 10          | 3100  | 163 543 347  | 1  | 2,889           | 163 543 357 | 1  | 2,889           |

| d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L6<br>(mm) | M<br>(mm) | z<br>(mm) | z1<br>(mm) | inch<br>bena-<br>dering<br>(inch) |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 16        | 50        | 57        | 28         | 8          | 109       | 77         | 73         | 36         | 25         | 32         | 45         | 6         | 81        | 40         | $\frac{3}{8}$                     |
| 20        | 50        | 57        | 28         | 8          | 112       | 77         | 73         | 36         | 25         | 32         | 45         | 6         | 81        | 40         | $\frac{1}{2}$                     |
| 25        | 58        | 67        | 32         | 8          | 131       | 97         | 86         | 43         | 25         | 39         | 58         | 6         | 94        | 47         | $\frac{3}{4}$                     |
| 32        | 68        | 73        | 36         | 8          | 151       | 97         | 99         | 50         | 25         | 39         | 58         | 6         | 107       | 54         | 1                                 |
| 40        | 84        | 90        | 45         | 9          | 181       | 128        | 120        | 60         | 45         | 54         | 74         | 8         | 130       | 65         | 1 $\frac{1}{4}$                   |
| 50        | 97        | 97        | 51         | 9          | 205       | 128        | 137        | 69         | 45         | 54         | 74         | 8         | 143       | 72         | 1 $\frac{1}{2}$                   |
| 63        | 124       | 116       | 65         | 9          | 261       | 152        | 179        | 89         | 45         | 66         | 87         | 8         | 185       | 92         | 2                                 |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>