



## 3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/T-boring, PVC-C met lijmeind, metrisch

### uitvoering:

- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP gewicht (kg)	FKM Code	SP gewicht (kg)
16	10	10	140	163 543 221	1	0,264	163 543 231
20	15	10	200	163 543 222	1	0,271	163 543 232
25	20	10	470	163 543 223	1	0,389	163 543 233
32	25	10	793	163 543 224	1	0,590	163 543 234
40	32	10	1290	163 543 225	1	1,007	163 543 235
50	40	10	1910	163 543 226	1	1,487	163 543 236
63	50	10	3100	163 543 227	1	2,889	163 543 237

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	M	inch bena- dering (inch)
16	50	57	28	8	131	77	73	36	25	32	45	137	6	3/8
20	50	57	28	8	141	77	73	36	25	32	45	147	6	1/2
25	58	67	32	8	165	97	86	43	25	39	58	171	6	3/4
32	68	73	36	8	182	97	99	50	25	39	58	188	6	1
40	84	90	45	9	209	128	120	60	45	54	74	215	8	1 1/4
50	97	97	51	9	242	128	137	69	45	54	74	248	8	1 1/2
63	124	116	65	9	302	152	179	89	45	66	87	308	8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>