



3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/T-boring, SYGEF Standaard SF met lasmof, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PVDF siliconenvrij/gereinigd
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PVDF
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	140	175 543 311	1	0,311
20	15	10	200	175 543 312	1	0,319
25	20	10	470	175 543 313	1	0,458
32	25	10	793	175 543 314	1	0,695
40	32	10	1290	175 543 315	1	1,185
50	40	10	1910	175 543 316	1	1,751
63	50	10	3100	175 543 317	1	3,405

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	57	28	8	110	77	72	36	25	32	45	6	82	41	$\frac{3}{8}$
20	50	57	28	8	112	77	72	36	25	32	45	6	82	41	$\frac{1}{2}$
25	58	67	32	8	129	97	85	43	25	39	58	6	97	49	$\frac{3}{4}$
32	68	73	36	8	146	97	98	49	25	39	58	6	110	55	1
40	84	90	45	9	170	128	118	59	45	54	74	8	132	66	1 $\frac{1}{4}$
50	97	97	51	9	193	128	135	68	45	54	74	8	151	76	1 $\frac{1}{2}$
63	124	116	65	9	244	152	176	88	45	66	87	8	188	94	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>