



## 3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/T-boring, SYGEF Standaard SF met stomplaseind IR-Plus, metrisch

### uitvoering:

- materiaal: PVDF siliconenvrij/gereinigd
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PVDF
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
20	15	10	200	<b>175 543 352</b>	1	0,330
25	20	10	470	<b>175 543 353</b>	1	0,478
32	25	10	793	<b>175 543 354</b>	1	0,726
40	32	10	1290	<b>175 543 355</b>	1	1,212
50	40	10	1910	<b>175 543 356</b>	1	1,832
63	50	10	3100	<b>175 543 357</b>	1	3,566

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	e (mm)	inch bena- dering (inch)
20	50	57	28	8	146	77	72	36	25	32	45	6	2	½
25	58	67	32	8	163	97	85	43	25	39	58	6	2	¾
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	6	2	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	8	2	1 ¼
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	8	3	1 ½
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	8	3	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>