



3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, SYGEF® Standaard met stomplaseind IR-Plus, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PVDF
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM zonder slag- begrenzing Code	SP	gewicht (kg)
20	15	10	75	175 543 052	1	0,332
25	20	10	150	175 543 053	1	0,480
32	25	10	280	175 543 054	1	0,735
40	32	10	480	175 543 055	1	1,226
50	40	10	620	175 543 056	1	1,859
63	50	10	1230	175 543 057	1	3,370

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	e (mm)	inch bena- dering (inch)
20	50	57	28	8	146	77	72	36	25	32	45	6	1,9	½
25	58	67	32	8	163	97	85	43	25	39	58	6	1,9	¾
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	6	2,4	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	8	2,4	1 ¼
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	8	3,0	1 ½
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	8	3,0	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>