



3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/T-boring, SYGEF® Standaard met stomplaseind IR-Plus, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PVDF
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM Code	gewicht (kg)
20	15	10	200	175 543 152	0,321
25	20	10	470	175 543 153	0,478
32	25	10	793	175 543 154	0,655
40	32	10	1290	175 543 155	1,212
50	40	10	1910	175 543 156	1,832
63	50	10	3100	175 543 157	3,566

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	e (mm)	inch bena- dering (inch)
20	50	57	28	8	146	77	72	36	25	32	45	6	1,9	½
25	58	67	32	8	163	97	85	43	25	39	58	6	1,9	¾
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	6	2,4	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	8	2,4	1 ¼
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	8	3,0	1 ½
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	8	3,0	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>