



## 3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/T-boring, PVC-U met stomplaseind lang, PE100 SDR11 metrisch

### uitvoering:

- materiaal: PVC-U/PE
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP gewicht (kg)	FKM Code	SP gewicht (kg)
20	15	10	200	161 543 482	1	0,253	161 543 492
25	20	10	470	161 543 483	1	0,368	161 543 493
32	25	10	793	161 543 484	1	0,556	161 543 494
40	32	10	1290	161 543 485	1	0,942	161 543 495
50	40	10	1910	161 543 486	1	1,423	161 543 496
63	50	10	3100	161 543 487	1	2,770	161 543 497

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	M (mm)	e (mm)	inch bena- dering (inch)
20	50	210	77	73	36	25	32	45	57	28	8	6	2,3	½
25	58	237	97	86	43	25	39	58	67	32	8	6	2,3	¾
32	68	251	97	99	50	25	39	58	73	36	8	6	2,9	1
40	84	283	128	120	60	45	54	74	90	45	9	8	3,7	1 ¼
50	97	319	128	137	69	45	54	74	97	51	9	8	4,6	1 ½
63	124	399	152	179	89	45	66	87	116	65	9	8	5,8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>