



## 3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/T-boring, PP-H met moflaseind, metrisch

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	140	167 543 221	1	0,164	167 543 231	1	0,164
20	15	10	200	167 543 222	1	0,170	167 543 232	1	0,170
25	20	10	470	167 543 223	1	0,245	167 543 233	1	0,245
32	25	10	793	167 543 224	1	0,372	167 543 234	1	0,372
40	32	10	1290	167 543 225	1	0,622	167 543 235	1	0,622
50	40	10	1910	167 543 226	1	0,939	167 543 236	1	0,939
63	50	10	3100	167 543 227	1	1,913	167 543 237	1	1,826

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	M	inch bena- dering (inch)
16	50	57	28	8	126	77	72	36	25	32	45	133	6	3/8
20	50	57	28	8	136	77	72	36	25	32	45	144	6	1/2
25	58	67	32	8	159	97	85	43	25	39	58	170	6	3/4
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	191	6	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	223	8	1 1/4
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	256	8	1 1/2
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	319	8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>