



## 3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/T-boring, PP-H met stomplaseind IR-Plus, SDR11 metrisch

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	FKM Code	gewicht (kg)
20	15	10	200	<b>167 543 262</b>	0,173	<b>167 543 272</b>	0,170
25	20	10	470	<b>167 543 263</b>	0,245	<b>167 543 273</b>	0,245
32	25	10	793	<b>167 543 264</b>	0,372	<b>167 543 274</b>	0,372
40	32	10	1290	<b>167 543 265</b>	0,622	<b>167 543 275</b>	0,622
50	40	10	1910	<b>167 543 266</b>	0,939	<b>167 543 276</b>	0,939
63	50	10	3100	<b>167 543 267</b>	1,826	<b>167 543 277</b>	1,826

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	e (mm)	inch bena- dering (inch)
20	50	57	28	8	146	77	72	36	25	32	45	6	1,9	½
25	58	67	32	8	163	97	85	43	25	39	58	6	2,3	¾
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	6	2,9	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	8	3,7	1 ¼
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	8	4,6	1 ½
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	8	5,8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>