



3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, PP-H met lasmof, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-C geopend, zie stroomschema

| d (mm) | DN (mm) | PN (bar) | kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min) | EPDM Code | gewicht (kg) | FKM Code | gewicht (kg) |
|-----------|------------|-------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 16 | 10 | 10 | 50 | 167 543 001 | 0,161 | 167 543 011 | 0,161 |
| 20 | 15 | 10 | 75 | 167 543 002 | 0,165 | 167 543 012 | 0,165 |
| 25 | 20 | 10 | 150 | 167 543 003 | 0,237 | 167 543 013 | 0,237 |
| 32 | 25 | 10 | 280 | 167 543 004 | 0,374 | 167 543 014 | 0,361 |
| 40 | 32 | 10 | 480 | 167 543 005 | 0,616 | 167 543 015 | 0,616 |
| 50 | 40 | 10 | 620 | 167 543 006 | 0,950 | 167 543 016 | 0,912 |
| 63 | 50 | 10 | 1230 | 167 543 007 | 1,843 | 167 543 017 | 1,882 |

| d (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | M (mm) | z (mm) | z1 (mm) | inch bena- dering (inch) |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 16 | 50 | 57 | 28 | 8 | 110 | 77 | 72 | 36 | 25 | 32 | 45 | 6 | 82 | 41 | $\frac{3}{8}$ |
| 20 | 50 | 57 | 28 | 8 | 112 | 77 | 72 | 36 | 25 | 32 | 45 | 6 | 82 | 41 | $\frac{1}{2}$ |
| 25 | 58 | 67 | 32 | 8 | 129 | 97 | 85 | 43 | 25 | 39 | 58 | 6 | 97 | 49 | $\frac{3}{4}$ |
| 32 | 68 | 73 | 36 | 8 | 146 | 97 | 98 | 49 | 25 | 39 | 58 | 6 | 110 | 55 | 1 |
| 40 | 84 | 90 | 45 | 9 | 170 | 128 | 118 | 59 | 45 | 54 | 74 | 8 | 132 | 66 | 1 $\frac{1}{4}$ |
| 50 | 97 | 97 | 51 | 9 | 193 | 128 | 135 | 68 | 45 | 54 | 74 | 8 | 151 | 76 | 1 $\frac{1}{2}$ |
| 63 | 124 | 116 | 65 | 9 | 244 | 152 | 176 | 88 | 45 | 66 | 87 | 8 | 188 | 94 | 2 |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>