



3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, PP-H met stomplaseind IR-Plus, SDR11 metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	FKM Code	gewicht (kg)
20	15	10	75	167 543 062	0,171	167 543 072	0,171
25	20	10	150	167 543 063	0,247	167 543 073	0,247
32	25	10	280	167 543 064	0,377	167 543 074	0,377
40	32	10	480	167 543 065	0,629	167 543 075	0,629
50	40	10	620	167 543 066	0,989	167 543 076	0,953
63	50	10	1230	167 543 067	1,928	167 543 077	1,855

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	e (mm)	inch bena- dering (inch)
20	50	57	28	8	146	77	72	36	25	32	45	6	1,9	½
25	58	67	32	8	163	97	85	43	25	39	58	6	2,3	¾
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	6	2,9	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	8	3,7	1 ¼
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	8	4,6	1 ½
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	8	5,8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>