



## 3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, PP-H met stomplaseind lang, SDR11 metrisch

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
20	15	10	75	<b>167 543 102</b>	1	0,179	<b>167 543 112</b>	1	0,179
25	20	10	150	<b>167 543 103</b>	1	0,262	<b>167 543 113</b>	1	0,262
32	25	10	280	<b>167 543 104</b>	1	0,399	<b>167 543 114</b>	1	0,399
40	32	10	480	<b>167 543 105</b>	1	0,675	<b>167 543 115</b>	1	0,675
50	40	10	620	<b>167 543 106</b>	1	1,032	<b>167 543 116</b>	1	1,032
63	50	10	1230	<b>167 543 107</b>	1	2,221	<b>167 543 117</b>	1	2,221

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	e (mm)	inch bena- dering (inch)
20	50	57	28	8	210	77	72	36	25	32	45	6	2,3	½
25	58	67	32	8	237	97	85	43	25	39	58	6	2,3	¾
32	68	73	36	8	250	97	98	49	25	39	58	6	2,9	1
40	84	90	45	9	282	128	118	59	45	54	74	8	3,7	1 ¼
50	97	97	51	9	317	128	135	68	45	54	74	8	4,6	1 ½
63	124	116	65	9	396	152	176	88	45	66	87	8	5,8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>