

Overzicht configuratie voor linear drive
DGC-25-2000-KF-PPV-A
#532447



| Basis eigenschappen | |
|---------------------|---|
| Feature | Value |
| Functie | DGC Lineaire aandrijving |
| Zuigerdiameter mm | 25 mm |
| Slag mm | 2000 mm |
| Geleiding | KF Kogelomloopgeleiding |
| Demping | PPV pneumatische demping, instelbaar aan beide zijden |
| Positiedetectie | A Voor naderingsschakelaar |

| Opties | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Feature | Value |
| Persluchtaansluiting | Unilateral right or bilateral |
| Slede | Standaard |
| Smering | Standaard |
| Smeerfunctie | Standaard |
| Extra slede links | Zonder |
| Extra slede rechts | Zonder |
| Klemmenheid | Zonder |
| Bedieningstype | Zonder |
| EU-certificering (ATEX) | Zonder |

| Toebehoren | |
|--|-----------|
| Feature | Value |
| F - voetbevestiging | Zonder |
| Mechanische eindpositiebegrenzing | Zonder |
| Tussenpositie | Zonder |
| Meenemer | Zonder |
| G - naderingsschakelaar, kabel 2,5 m | Zonder |
| I - naderingsschakelaar, contactloos, kabel 2,5 mm | Zonder |
| J - naderingsschakelaar, contactloos, stekker M8 | Zonder |
| H - Naderingsschakelaar, M8-stekker | Zonder |
| Gebruikershandleiding | Standaard |