

Overzicht configuratie voor linear drive
 DGC-32-450-GF-PPV-A
 #532448



Basis eigenschappen	
Feature	Value
Functie	DGC Lineaire aandrijving
Zuigerdiameter mm	32 mm
Slag mm	450 mm
Geleiding	GF Glijgeleiding
Demping	PPV pneumatische demping, instelbaar aan beide zijden
Positiedetectie	A Voor naderingsschakelaar

Opties	
Feature	Value
Persluchtaansluiting	Unilateral right or bilateral
Slede	Standaard
Smering	Standaard
Smeerfunctie	Standaard
Extra slede links	Zonder
Extra slede rechts	Zonder
Klemmenheid	Zonder
Bedieningstype	Zonder
EU-certificering (ATEX)	Zonder

Toebehoren	
Feature	Value
F - voetbevestiging	Zonder
Mechanische eindpositiebegrenzing	Zonder
Tussenpositie	Zonder
Meenemer	Zonder
G - naderingsschakelaar, kabel 2,5 m	Zonder
I - naderingsschakelaar, contactloos, kabel 2,5 mm	Zonder
J - naderingsschakelaar, contactloos, stekker M8	Zonder
H - Naderingsschakelaar, M8-stekker	Zonder
Gebruikershandleiding	Standaard