



## laboratoriumkogelkraan type 522, PVDF met binnendraad-buitendraad


### uitvoering:

- afsluiten aan één zijde mogelijk
- kogelafdichting PTFE


slangpilaar

### optioneel:

- blind plug
- dubbele nippel
- clipbandje
- vergrendel- en doseerring



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
10	6	10	175 522 070	1	0,050
10	6	10	175 522 170	1	0,050



d (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	t (mm)	t1 (mm)
10	1/4" BSP	1/4" BSP	26,0	28,2	28	25,5	56,0	13,2	12,0
10	1/4" NPT	1/4" NPT	28,5	28,2	28	26,0	58,5	13,2	14,5

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>