



doseerkogelkraan type 523, PVC-U met draadmof, Rp

uitvoering:

- microdosering
- uitstekende controlekarakteristieken
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- stelbereik 180° met schaalverdeling
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-lengte, eindschakelaars en wartelmoeren niet compatibel met type 323

optioneel:

- andere materialen op aanvraag

Rp	DN	PN	kv-waarde	EPDM	SP	gewicht	FKM	SP	gewicht
(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
			(l/min)						
3/8	10	10	11	161 523 421	1	0,170	161 523 431	1	0,170
1/2	15	10	20	161 523 422	1	0,170	161 523 432	1	0,170

Rp	D	H	H1	L	L1	L2	L4	L5	L6	z
(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3/8	50	68	27	95	77	56	25	32	45	69
1/2	50	68	27	100	77	56	25	32	45	67

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>