



doseer kogelkraan type 523, PVC-U siliconenvrij met inserts met lijmeind, metrisch

uitvoering:

- siliconenvrij / verfbestendig
- microdosering
- uitstekende controlekarakteristieken
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PVDF
- stelbereik 180° met schaalverdeling
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-lengte, eindschakelaars en wartelmoeren niet compatibel met type 323

optioneel:

- andere materialen op aanvraag

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP gewicht (kg)	FKM Code	SP gewicht (kg)
16	10	10	11	161 523 041	1	0,170	161 523 051
20	15	10	20	161 523 042	1	0,170	161 523 052

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	68	27	114	77	56		25	32	45	$\frac{3}{8}$
20	50	68	27	124	77	56	130	25	32	45	$\frac{1}{2}$

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>