





kogelkraan type 375 PVC-U met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- echte dubbele 3-delige safe block kogelkraan
- kogelafdichting uit PTFE
- handgreep bevat geïntegreerd gereedschap voor afstelling kogelzitting
- zeer compacte afmetingen
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 546

toepassing:

- basis industriële toepassingen zonder automatisering



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
75	65	10	5000	161 375 508	1	2,191	161 375 518	1	2,191
90	80	10	7000	161 375 509	1	3,303	161 375 519	1	3,303
110	100	10	11000	161 375 510	1	5,954	161 375 520	1	5,954

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	z (mm)
75	145	129	206	179	110	103	118
90	168	143	242	209	128	120	140
110	210	169	282	250	150	141	160

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>