



**kogelkraan type 375 PVC-U
met PE100 SDR11 stomplaseind lang, metrisch**

uitvoering:

- echte dubbele 3-delige safe block kogelkraan
- kogelafdichting uit PTFE
- handgreep bevat geïntegreerd gereedschap voor afstelling kogelzitting
- zeer compacte afmetingen
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 546

toepassing:

- basis industriële toepassingen zonder automatisering

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
20	15	16	185	161 375 542	1	0,141	161 375 552	1	0,141
25	20	16	350	161 375 543	1	0,213	161 375 553	1	0,213
32	25	16	700	161 375 544	1	0,312	161 375 554	1	0,312
40	32	16	1000	161 375 545	1	0,474	161 375 555	1	0,474
50	40	16	1600	161 375 546	1	0,761	161 375 556	1	0,761
63	50	16	3100	161 375 547	1	1,252	161 375 557	1	1,252
75	65	10	5000	161 375 548	1	2,381	161 375 558	1	2,381
90	80	10	7000	161 375 549	1	3,518	161 375 559	1	3,518
110	100	10	11000	161 375 550	1	6,129	161 375 560	0	6,129

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	e (mm)
20	50	53	175	67	42	40	1,9
25	59	60	195	77	48	45	2,3
32	68	67	247	87	54	51	2,9
40	80	79	233	102	62	59	3,7
50	94	90	265	119	72	70	4,6
63	115	107	278	146	86	84	5,8
75	145	129	348	179	110	103	6,8
90	168	143	350	209	128	120	8,2
110	210	169	412	250	150	141	10,0

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>