

Specificatieblad

valid from: 20-11-19




kogelkraan type 542, PVC-C met lijmeind, metrisch

uitvoering:

- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting PTFE / handgreep rood

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- mogelijkheid tot monteren van label aan de zijkant



afm. (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
3/8	16	10	16	71	163 542 041	1	0,160	163 542 051	1	0,160
1/2	20	15	16	185	163 542 042	1	0,160	163 542 052	1	0,160
3/4	25	20	16	350	163 542 043	1	0,245	163 542 053	1	0,245
1	32	25	16	700	163 542 044	1	0,365	163 542 054	1	0,365
1 1/4	40	32	16	1000	163 542 045	1	0,660	163 542 055	1	0,660
1 1/2	50	40	16	1600	163 542 046	1	0,890	163 542 056	1	0,890
2	63	50	16	3100	163 542 047	1	1,650	163 542 057	1	1,650

D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	e (mm)
50	54	114	72	56	26	46	3,1
50	54	124	72	56	26	46	3,1
58	66	144	93	65	34	59	3,1
68	71	155	93	71	34	59	4,1
84	85	175	110	85	41	69	4,6
97	92	193	110	89	41	69	5,6
124	108	224	128	101	49	79	7,1

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>