

# Specificatieblad

valid from: 20-11-19




## kogelkraan type 542, PVC-U met lijmeind, metrisch

### uitvoering:

- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting PTFE / handgreep rood

### optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- mogelijkheid tot monteren van label aan de zijkant



afm. (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
3/8	16	10	16	71	161 542 041	1	0,155	161 542 051	1	0,155
1/2	20	15	16	185	161 542 042	1	0,155	161 542 052	1	0,155
3/4	25	20	16	350	161 542 043	1	0,240	161 542 053	1	0,240
1	32	25	16	700	161 542 044	1	0,351	161 542 054	1	0,351
1 1/4	40	32	16	1000	161 542 045	1	0,610	161 542 055	1	0,610
1 1/2	50	40	16	1600	161 542 046	1	0,840	161 542 056	1	0,840
2	63	50	16	3100	161 542 047	1	1,602	161 542 057	1	1,602

D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	e (mm)
50	54	114	72	56	26	46	3,1
50	54	124	72	56	26	46	3,1
58	66	144	93	65	34	59	3,1
68	71	155	93	71	34	59	4,1
84	85	175	110	85	41	69	4,6
97	92	193	110	89	41	69	5,6
124	108	224	128	101	49	79	7,1

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>