



kogelkraan type 542, PVC-U met stomplaseind, PE100 SDR11, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PVC-U/PE
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting PTFE / handgreep rood

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- mogelijkheid tot monteren van label aan de zijkant

| afm. (inch) | d (mm) | DN (mm) | PN (bar) | kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min) | EPDM Code | SP gewicht (kg) | FKM Code | SP gewicht (kg) | | |
|----------------|-----------|------------|-------------|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|-------|
| ½ | 20 | 15 | 10 | 185 | 161 542 782 | 1 | 0,151 | 161 542 792 | 1 | 0,151 |
| ¾ | 25 | 20 | 10 | 350 | 161 542 783 | 1 | 0,231 | 161 542 793 | 1 | 0,231 |
| 1 | 32 | 25 | 10 | 700 | 161 542 784 | 1 | 0,329 | 161 542 794 | 1 | 0,329 |
| 1 ¼ | 40 | 32 | 10 | 1000 | 161 542 785 | 1 | 0,583 | 161 542 795 | 1 | 0,583 |
| 1 ½ | 50 | 40 | 10 | 1600 | 161 542 786 | 1 | 0,817 | 161 542 796 | 1 | 0,817 |
| 2 | 63 | 50 | 10 | 3100 | 161 542 787 | 1 | 1,505 | 161 542 797 | 1 | 1,505 |

| D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | e (mm) |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 50 | 54 | 130 | 72 | 56 | 26 | 46 | 1,9 |
| 58 | 66 | 144 | 93 | 65 | 34 | 59 | 2,3 |
| 68 | 71 | 151 | 93 | 71 | 34 | 59 | 2,9 |
| 84 | 85 | 171 | 110 | 85 | 41 | 69 | 3,7 |
| 97 | 92 | 189 | 110 | 89 | 41 | 69 | 4,6 |
| 124 | 108 | 220 | 128 | 101 | 49 | 79 | 5,8 |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>