

Specificatieblad

valid from: 19-11-19




kogelkraan type 542, PVC-U met lijmeind, metrisch

uitvoering:

- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting PE / handgreep blauw
- voor waterapplicaties

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- mogelijkheid tot monteren van label aan de zijkant



afm. (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)
3/8	16	10	16	71	161 541 041	1	0,155
1/2	20	15	16	185	161 541 042	1	0,155
3/4	25	20	16	350	161 541 043	1	0,240
1	32	25	16	700	161 541 044	1	0,351
1 1/4	40	32	16	1000	161 541 045	1	0,610
1 1/2	50	40	16	1600	161 541 046	1	0,840
2	63	50	16	3100	161 541 047	1	1,602

D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	e (mm)
50	54	114	72	56	26	46	3,1
50	54	124	72	56	26	46	3,1
58	66	144	93	65	34	59	3,1
68	71	155	93	71	34	59	4,1
84	85	175	110	85	41	69	4,6
97	92	193	110	89	41	69	5,6
124	108	224	128	101	49	79	7,1

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>