




**kogelkraan type 542, PVC-U
met stomplaseind, PE100 SDR11, metrisch**

uitvoering:

- materiaal: PVC-U/PE
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting PE / handgreep blauw
- voor waterapplicaties

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- mogelijkheid tot monteren van label aan de zijkant



afm. (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)
½	20	15	16	185	161 541 782	1	0,151
¾	25	20	16	350	161 541 783	1	0,231
1	32	25	16	700	161 541 784	1	0,329
1 ¼	40	32	16	1000	161 541 785	1	0,583
1 ½	50	40	16	1600	161 541 786	1	0,817
2	63	50	16	3100	161 541 787	1	1,505

D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	e (mm)
50	54	130	72	56	26	46	1,9
58	66	144	93	65	34	59	2,3
68	71	151	93	71	34	59	2,9
84	85	171	110	85	41	69	3,7
97	92	189	110	89	41	69	4,6
124	108	220	128	101	49	79	5,8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>