



**kogelkraan type 542, PVC-U
met stomplaseind lang, PE100 SDR11, metrisch**

uitvoering:

- materiaal: PVC-U/PE
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting PE / handgreep blauw
- voor waterapplicaties

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- mogelijkheid tot monteren van label aan de zijkant

afm. (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)
½	20	15	16	185	161 541 822	1	0,162
¾	25	20	16	350	161 541 823	1	0,248
1	32	25	16	700	161 541 824	1	0,362
1 ¼	40	32	16	1000	161 541 825	1	0,550
1 ½	50	40	16	1600	161 541 826	1	0,886
2	63	50	16	3100	161 541 827	1	1,630

D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	e (mm)
50	54	193	72	56	26	46	1,9
58	66	218	93	65	34	59	2,3
68	71	224	93	71	34	59	2,9
84	85	250	110	85	41	69	3,7
97	92	271	110	89	41	69	4,6
124	108	321	128	101	49	79	5,8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>