



**kogelkraan type 546 Pro, PROGEF Standaard, PP-H met overschuifflens PP-st, metrisch**

**uitvoering:**

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- Z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546 (1<sup>st</sup> generatie)
- inbouw lengte volgens EN558-1
- aansluitmaten conform ISO 7005 / EN 1092 / BS4504 / DIN 2501
- flensboring PN10

**optioneel:**

- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer
- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars (DN10-50)

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP gewicht (kg)	FKM Code	SP gewicht (kg)
75	65	10	5000	<b>167 546 808</b>	1 6,352	<b>167 546 818</b>	1 5,417
90	80	10	7000	<b>167 546 809</b>	1 7,907	<b>167 546 819</b>	1 7,941
110	100	10	11000	<b>167 546 810</b>	1 10,896	<b>167 546 820</b>	1 9,928

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M
75	185	145	18	235	85	15	269	136	290	70	64	206	M8
90	200	160	18	266	105	15	269	141	310	70	64	206	M8
110	220	180	18	301	123	22	319	164	350	120	64	256	M12

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>