


## kogelkraan type 546 Pro, PVC-C siliconenvrij met lijmmof, metrisch

### uitvoering:


- siliconenvrij
- standaard vergrendelbare handgreep (DN10-DN50)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- Z-maat, inlegdeel en wartelmoer **zijn compatibel** met type 546 (1<sup>st</sup> generatie)

### optioneel:



- interface-module met standterugmeldsensor, incl. LED feedback (DN10-50)
- handmatige handgreepveer ("dodemans") (DN10-50)
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer
- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars (DN10-50)



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP gewicht (kg)	FKM Code	SP gewicht (kg)
16	10	16	71	163 546 601	1	163 546 611	1
20	15	16	185	163 546 602	1	163 546 612	1
25	20	16	350	163 546 603	1	163 546 613	1
32	25	16	700	163 546 604	1	163 546 614	1
40	32	16	1000	163 546 605	1	163 546 615	1
50	40	16	1600	163 546 606	1	163 546 616	1
63	50	16	3100	163 546 607	1	163 546 617	1
75	65	16	5000	163 546 608	1	163 546 618	1
90	80	16	7000	163 546 609	1	163 546 619	1
110	100	16	11000	163 546 610	1	163 546 620	1



d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	61	27	12	92	82	56	25	35	47	M6	68	3/4
20	50	61	27	12	95	82	56	25	35	47	M6	67	1/2
25	58	74	30	12	110	106	65	25	44	62	M6	76	3/4
32	68	80	36	12	123	106	71	25	44	62	M6	82	1
40	84	95	44	15	146	131	85	45	57	74	M8	98	1 1/4
50	97	102	51	15	157	131	89	45	57	74	M8	99	1 1/2
63	124	117	64	15	183	152	101	45	66	86	M8	111	2
75	166	150	85	15	233	270	136	70	64	206	M8	148	2 1/2
90	200	161	105	15	255	270	141	70	64	206	M8	156	3
110	238	178	123	22	301	320	164	120	64	256	M12	178	4



# Specificatieblad

valid from: 25-6-19

---



De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>