

Specificatieblad

valid from: 20-11-19




kogelkraantype 542, PP-H met stomplaseind SDR11, metrisch

uitvoering:

- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting PTFE / handgreep rood

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- mogelijkheid tot monteren van label aan de zijkant



afm. (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
½	20	15	10	185	167 542 442	1	0,121	167 542 452	1	0,121
¾	25	20	10	350	167 542 443	1	0,183	167 542 453	1	0,183
1	32	25	10	700	167 542 444	1	0,260	167 542 454	1	0,260
1 ¼	40	32	10	1000	167 542 445	1	0,454	167 542 455	1	0,454
1 ½	50	40	10	1600	167 542 446	1	0,633	167 542 456	1	0,633
2	63	50	10	3100	167 542 447	1	1,151	167 542 457	1	1,151

D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	e (mm)
50	54	130	72	56	26	46	1,9
58	66	144	93	65	34	59	2,3
68	71	151	93	71	34	59	2,9
84	85	171	110	85	41	69	3,7
97	92	190	110	89	41	69	4,6
124	108	221	128	101	49	79	5,8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>