



MONTAGEZUBEHÖR siehe Rubrik 10

| PN | Anschlußgewinde d | Werkstoff | Bestell-Nr. mit Prüfflansch | |
|-----|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | | | Ø 40 x 5 mm | 60 x 25 x 10 mm |
| 250 | G 1/2 | Messing | 01-004.17.060 | 01-004.17.070 |
| 400 | | Stahl | 01-004.17.160 | 01-004.17.170 |
| 400 | | Edelstahl | 01-004.17.260 | 01-004.17.270 |

| Einzelteile | Messing ¹⁾ | Stahl | Edelstahl ¹⁾ |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| | DIN - Werkstoffnummer | | |
| Gehäuse ²⁾ | Messing | 1.0460 | 1.4571 |
| Flansch | Messing | Stahl | 1.4571 |
| Ventilspindel | 1.4104 | | 1.4571 |
| Ventilkegel | 1.4104 | | 1.4571 |
| Packung | PTFE bis 200°C | | |
| Überwurfmutter | Stahl | Edelstahl | |
| Spannmuffe | Stahl | Edelstahl | |
| Verschlußschraube | Stahl | 1.4571 | |
| Entlüftungsschraube | 1.4571 | | |
| Handrad | Kunststoff | | |

- Gehäuse: Messing: Preßteil
Stahl / Edelstahl: Gesenkschmiedestück

- Oberfläche: Stahl phosphatiert

- innenliegendes Spindelgewinde

- rollverdichtete Ventilspindel mit eingebördeltem Ventilkegel

1) auch in öl- und fettfreier Ausführung für Sauerstoff lieferbar (Bestellhinweis B 3 beachten !)

2) mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204/3.1.B lieferbar