

Polyethyleen LD-PE luchtslang



Deze prijsgunstige polyethyleenslangen zijn zachte, flexibele en zeer geschikt voor schroef (wartel) verbindingen.



Kenmerken LD-PE slang:

- Temperatuurbereik -10 °C tot +40 °C
- Met relatief hoge hardheid scheurvast
- Goede flexibiliteit
- Slagvast
- Gering gewicht
- Zeer goede bestendigheid tegen zuren, logen en zoutoplossingen.
- **Niet** UV bestendig

Indien u hogere eisen aan de standaard slang stelt vragen wij u contact met ons op te nemen op telefoonnummer +31(0)26-3706830

Afmetingen:

- Standaard van 4 tot 20 mm buitenmaats

Kleuren:

- Naturel, Zwart, Blauw, Rood, Groen, Geel, Grijs

Lengten:

- Vanaf 25 meter op rol tot 1500 meter op houten haspel, olopend met 25 meters

Polyethyleen LD-PE luchtslang

Maat Binnen/buiten [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk bij 20 gr Celcius [bar]	Minimale buigradius bij 20 gr Celcius [mm]	Tolerantie buitenmaat [mm]	Tolerantie wanddikte [mm]
4 x 2	1	20	20	0,10	0,10
4 x 2,5	0,75	14	20	0,10	0,10
4 x 2,7	0,65	13	20	0,10	0,10
4,3 x 3	0,65	13	20	0,10	0,10
5 x 3	1	15	25	0,10	0,10
6 x 4	1	13	30	0,10	0,10
8 x 5	1,5	13	40	0,10	0,15
8 x 6	1	8	40	0,10	0,10
9 x 6	1,5	12	45	0,10	0,15
10 x 6	2	15	50	0,10	0,20
10 x 7	1,5	10	50	0,10	0,15
10 x 8	1	6	60	0,10	0,10
11,5 x 9	1,25	7	50	0,15	0,13
12 x 8	2	12	60	0,15	0,20
12 x 9	1,5	9	60	0,15	0,15
12 x 10	1	5	85	0,15	0,10
14 x 11	1,5	8	90	0,15	0,15
15 x 12	1,5	7	90	0,15	0,15
16 x 13	1,5	6	90		0,15
18 X 14	2	7	120		0,20
20 X 16	2	7	120		0,20

Levertijden:

- Wij hebben lange lengten en grote voorraden van de voor ons gangbare slangen. Indien noodzakelijk zijn we bereid de voorraden op u afname aan te passen. Voor zekerheid m.b.t. de levertijd vragen wij u contact op te nemen.

Toepassingen:

- Pneumatiek slang voor lage drukken als er niet te hoge eisen worden gesteld aan de bestendigheid tegen oliën, vetten en andere koolwaterstoffen.
- Persluchtleiding
- Onderdruk leiding
- Laboratoriumtechniek
- Machinebouw



www.luchtslang.eu